

Model	Milano Maxi	Milano Doppio	Venezia Maxi	Venezia Doppio	Venezia Maxi	Venezia Doppio
Antraciet	964672A / MI296-0ISFEMANCR	964676A / MI292-0ISFEMANCR	964673A / VE2960-ISFEMANCR	964677A / VE292-0ISFEMANCR	964688A / VE2960-ISFEMANBR	964691A / VE292-0ISFEMANBR
RVS	919354A / MI296-0ISFEMIXCR	919356A / MI292-0ISFEMIXCR				
Ivory (creme)			964674A / VE296-0ISFEMIVCR	964678A / VE292-0ISFEMIVCR	964689A / VE296-0ISFEMIVBR	964692A / VE292-0ISFEMIVBR
Soort	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Afwerking knop/greep	RVS	RVS	RVS	RVS	Brons	Brons
Hoog (mm) verstelbaar	905 / 995	905 / 995	905 / 995	905 / 995	905 / 995	905 / 995
Breed (mm)	895	895	895	895	895	895
Diep (mm)	600	600	600	600	600	600
Vangschal/rand	40 mm RVS 'gelast'	40 mm RVS 'gelast'	40 mm RVS 'gelast'	40 mm RVS 'gelast'	40 mm RVS 'gelast'	40 mm RVS 'gelast'
Aantal zones	5	5	5	5	5	5
Aantal kookstanden 'groot'	8	8	8	8	8	8
Aantal kookstanden 'klein'		5		5		5
Timer	Electronisch	Electronisch	Analoog	Analoog	Analoog	Analoog
Metalen knoppen en grepen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Roestvrijstalen stelpoten	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kookzones	7400 watt	7400 watt	7400 watt	7400 watt	7400 watt	7400 watt
Rechtsvoor	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *
Rechtsachter	160mm 1400/2000 watt *	160mm 1400/2000 watt *	160mm 1400/2000 watt *	160mm 1400/2000 watt *	160mm 1400/2000 watt *	160mm 1400/2000 watt *
Linksvoor	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *	160mm 1100/1400 watt *
Linksachter	200mm 2300/3000 watt *	200mm 2300/3000 watt *	200mm 2300/3000 watt *	200mm 2300/3000 watt *	200mm 2300/3000 watt *	200mm 2300/3000 watt *
Midden	250mm 2300/3000 watt *	250mm 2300/3000 watt *	250mm 2300/3000 watt *	250mm 2300/3000 watt *	250mm 2300/3000 watt *	250mm 2300/3000 watt *
Booster	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Beveiliging oververhitting	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Restwarmte indicator	ja	ja	ja	ja	ja	ja
* power boost functie						
Grote oven						
Ovenscapiteit (liter)	100	56	100	56	100	56
Temperatuur	60 / 250°C	50 / 250°C	60 / 250°C	50 / 250°C	60 / 250°C	50 / 250°C
Functies 8	Verlichting Snelontdooien Boven en onderwarmte Hetelucht Compacte grill Volledige grill Grill met ventilator Onderwarmte met ventilator	Verlichting Snelontdooien Boven en onderwarmte Hetelucht Compacte grill Volledige grill Grill met ventilator Onderwarmte met ventilator	Verlichting Snelontdooien Boven en onderwarmte Hetelucht Compacte grill Volledige grill Grill met ventilator Onderwarmte met ventilator	Verlichting Snelontdooien Boven en onderwarmte Hetelucht Compacte grill Volledige grill Grill met ventilator Onderwarmte met ventilator	Verlichting Snelontdooien Boven en onderwarmte Hetelucht Compacte grill Volledige grill Grill met ventilator Onderwarmte met ventilator	Verlichting Snelontdooien Boven en onderwarmte Hetelucht Compacte grill Volledige grill Grill met ventilator Onderwarmte met ventilator
Kleine oven						
Ovenscapiteit (liter)		31		31		31
Temperatuur		50 / 250°C		50 / 250°C		50 / 250°C
Functies 5		Verlichting Boven en onderwarmte Onderwarmte Bovenwarmte Draaispit		Verlichting Boven en onderwarmte Onderwarmte Bovenwarmte Draaispit		Verlichting Boven en onderwarmte Onderwarmte Bovenwarmte Draaispit
Standaard						
Accessoires	1x rooster 1x vangschal	2x rooster 2x vangschal 1x draaispit	1x rooster 1x vangschal	2x rooster 2x vangschal 1x draaispit	1x rooster 1x vangschal	2x rooster 2x vangschal 1x draaispit
Verlichting 'halogeen'	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geforceerde mantelkoeling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glasdeur - 3 laags	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Opstaande rand 'achterzijde'	demontabel	demontabel	demontabel	demontabel	demontabel	demontabel
Onderzijde	Opbergruimte - klep	Opbergruimte - klep	Opbergruimte - klep	Opbergruimte - klep	Opbergruimte - klep	Opbergruimte - klep
Technisch						
Energieklasse	A	A	A	A	A	A
Aansluitwaarde	10,2 kW	11,2 kW	10,2 kW	11,2 kW	10,2 kW	11,2 kW
Aansluiting	3-fasen 16 AMP	3-fasen 16 AMP	3-fasen 16 AMP	3-fasen 16 AMP	3-fasen 16 AMP	3-fasen 16 AMP
Stekker en snoer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Beschikbare kleuren	Antraciet/RVS	Antraciet/RVS	Antraciet/Creme/Rood	Antraciet/Creme/Rood	Antraciet/Creme/Rood	Antraciet/Creme/Rood
Afmeting verpakking (mm)	965x775x1040	965x775x1040	965x775x1040	965x775x1040	965x775x1040	965x775x1040
Gewicht netto (kilo)	73	73	73	73	73	73
Gewicht bruto (kilo)	88	88	88	88	88	88
EAN						
MI296-0ISFEM/IXCR	919354A	8054754530292				
MI296-0ISFEM/ANCR	964672A	8054754530285				
MI292-0ISFEM/IXCR	919356A	8054754530315				
MI292-0ISFEM/ANCR	964676A	8054754530308				
VE296-0ISFEM/ANCR	964673A	8054754530339				
VE296-0ISFEM/IVCR	964674A	8054754530346				
VE296-0ISFEM/ANB	964688A	8054754530414				
VE296-0ISFEM/IVB	964689A	8054754530421				
VE292-0ISFEM/ANCR	964677A	8054754530377				
VE292-0ISFEM/IVCR	964678A	8054754530384				
VE292-0ISFEM/ANB	964691A	8054754530452				
VE292-0ISFEM/IVB	964692A	8054754530469				